



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



TOIMIVUSDEKLARATSIOON 39JL035MPO (v5)

| | |
|-----------|---|
| Nimi | Kiukruvi fosfaatkattega, Philips 2, 3,9x35 mm |
| Tootekood | 39JL035MPO |
| GTIN | 8715274307367 |

| Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine | |
|--|--|
| Tootja | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Kavandatud kasutusala(d) | Mehaaniline kinnitusvahend |
| Kordumatu identifitseerimiskood | 39JL035MPO |
| DOP No | 39JL035MPO |
| Ühtlustatud standard | EN 14566:2008+A1:2009 |
| AVCP | 4 |

| Deklareeritud toimivus | |
|---------------------------------|-----------------|
| Põhiomadused: 39JL035MPO | Toimivus |
| Reaktsioon tulele | A1 |
| Paindemoment | Pass |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 02-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Lisainformatsioon | | |
|--------------------------|-------|--------|
| Kruvi diameeter | d | 3,9 mm |
| Pea läbimõõt | d_h | 7 mm |
| Kruvi pikkus | L | 35 mm |
| Keerme pikkus | l_g | 27 mm |
| Keerme sisemine läbimõõt | d_i | 2,9 mm |
| Reaktsioon tulele | | A1 |