



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



TOIMIVUSDEKLARATSIOON HC59AGBKR-FC (v3)

Nimi	HC karkassinael, sile 3,1x90mm
Tootekood	HC59AGBKR-FC
GTIN	8715274044347

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Tüübli tüüpi kinnitusvahend
Kordumatu identifitseerimiskood	HC59AGBKR-FC
DOP No	HC59AGBKR-FC
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: HC59AGBKR-FC		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosioonikaitse	Roostevaba teras A2 (CRC II), SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENC O Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

Lisainformatsioon		
Naela läbimõõt	d	3,1 mm
Pea ristlõike pindala	d_h	30 mm
Naela pikkus	L	90 mm
Naelaotsa pikkus	L_p	4 mm
Reaktsioon tulele	A1	