

**42R55MX****RAKENDUSED**

Puit-puit tööd, vahepõrandad

TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Väike kruvi 4 nibs
Kruvi süvend	Phillips 2
Kruvi keeme tüüp	2/3 keere
Pöörete arv minutis	2300 RPM
Traadi materjal	Roostevaba teras AISI 316
Pea läbimõõt	7 mm
Otsa tüüp	Tüüp 17 lõige
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	53,8 - 56,2 mm
Kruvi diameeter	4,1 - 4,35 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274059297
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,79 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID

53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

Keeme sisemine läbimõõt	3,15 mm
Keeme pikkus	36 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2400 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	16 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	3200 N
Väände suhe	≥ 1,5
Iseloomulik väändetakistus	1,88 Nm
Iseloomulik väändetugevus	3,47 Nm