



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC O Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON GE51AABKR-FC (v3)



| | |
|-----------|---------------------------------|
| Nimi | GE karkassinael, kamm 2,87x50mm |
| Tootekood | GE51AABKR-FC |
| GTIN | 8718035000460 |

| Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine | |
|--|--|
| Tootja | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Kavandatud kasutusala(d) | Tüübli tüüpi kinnitusvahend |
| Kordumatu identifitseerimiskood | GE51AABKR-FC |
| DOP No | GE51AABKR-FC |
| Ühtlustatud standard | EN 14592:2008+A1:2012 |
| AVCP | 3 |
| NB | 1686 |

| Deklareeritud toimivus | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Põhiomadused: GE51AABKR-FC | | Toimivus |
| Iseloomulik tootlusmoment | $M_{y,k}$ | 2525 Nmm |
| Iseloomulik parameeter | $f_{ax,k}$ | 7,5 N/mm ² |
| Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter | $f_{head,k}$ | 20,3 N/mm ² |
| Iseloomulik tõmbe mahtuvus | $f_{tens,k}$ | NPD |
| Korrosioonikaitse | Tsingitud, SC 1, EN 1995-1-1 | |

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENC O Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

| Lisainformatsioon | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| Naela läbimõõt | d | 2,87 mm |
| Pea ristlõike pindala | d_h | 30 mm |
| Naela pikkus | L | 50 mm |
| Keerme pikkus | l_g | 30 mm |
| Naelaotsa pikkus | L_p | 3,7 mm |
| Katte pikkus | L_h | 28 mm |
| Viimistlus tüüp | Type | Viimistlustüüp 3 |
| Reaktsioon tulele | | A1 |