

HJ KATUSEPAPINAEEL, KAMM, 3,1 X 32 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



HJ15ATAV

RAKENDUSED

Katusesindli kinnitus, klaaskiud katuseplaadid, vooderdustööd, aurutõkked


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	16 °
Wounding type	Kooniline
Seose tüüp	Traatseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Elektertsink või parem
Kate	Tavaline katteta
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Esimese keevitustraadi kaugus	14,2 - 15,5 mm
Teise keevitustraadi kaugus	33,5 - 34 mm
Naela pikkus	32 mm
Naela läbimõõt	3,1 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274021782
Pakendi kogus	6480 pieces
Netokaal	12,04 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile nael
Korrosioonitase mikronites	≤5
Korrosiooniklass	1
Viimistlus tüüp	NA
Katte pikkus	22,5 mm
Pea ristlõike pindala	72 mm
Iseloomulik tootlusmoment	3000 Nmm
Iseloomulik parameeter	3,9 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	25,5 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	620 N/mm ²