

GC KARKASSINAEI, SILE 2,87MM X 75 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



GC57APBKR

RAKENDUSED

Karkassitööd, kaubaalused, vahepõrandad, tugisõrestik

TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kirgas (standart tõmbejõuga)
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,81 - 7,21 mm
Pea pikkus	4,85 - 5,2 mm
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Sisemine rulli diameeter	-
Naela pikkus	75 mm
Naela läbimõõt	2,87 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274043814
Pakendi kogus	2000 pieces
Netokaal	7,71 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14592:2008+A1:2012
CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile nael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	48 mm
Pea ristlõike pindala	30 mm
Iseloomulik tootlusmoment	3054 Nmm
Iseloomulik parameeter	2,45 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	27,12 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	695 N/mm ²