


PUIDUKRUVI METALLI 4,2 X 41 MM SÜSINIKTÄRASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



42GS41MC

RAKENDUSED

Katusepaneelid, puit-metall tööd


TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Lamepea kruvi 8 nibs
Kruvi süvend	Kandiline 2
Kruvi keerme tüüp	Fine
Pöörete arv minutis	2300 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Puhas tsink
Otsa tüüp	Isepuuriv (tiibadega)
Otsa nurk	110 °
Kruvi pikkus	39,8 - 42,2 mm
Kruvi diameeter	4,1 - 4,4 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274022208
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,4 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14566:2008+A1:2009
Korrosiooniklass	1
Keerme sisemine läbimõõt	3,5 mm
Keerme pikkus	29,3 mm