

# KIPSIKRUVI METALLKARKASSILE 3,5 X 25 MM SÜSINIKTERRASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



## 35B25MP

### RAKENDUSED

Kipsplaat kergele metallkarkassile


### TEHNILISED ANDMED

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Seose tüüp          | Plastikseotud                           |
| Kruvipea tüüp       | Peitpea                                 |
| Kruvi süvend        | PH 2                                    |
| Kruvi keerme tüüp   | Fine                                    |
| Pöörete arv minutis | 3300 RPM                                |
| Traadi materjal     | Süsinikterasest standardne tõmbetugevus |
| Viimistlus          | Fosfeeritud ( hall)                     |
| Otsa tüüp           | Terav                                   |
| Otsa nurk           | 23 °                                    |
| Kruvi pikkus        | 24,2 - 25,8 mm                          |
| Kruvi diameeter     | 3,4 - 3,6 mm                            |

### LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

|               |               |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 8715274015521 |
| Pakendi kogus | 1000 pieces   |
| Netokaal      | 1,46 kg       |

### KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



### CE SPETSIFIKATSIOONID

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Norm versioon            | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Korrosiooniklass         | 1                     |
| Keerme sisemine läbimõõt | 2,6 mm                |
| Keerme pikkus            | 20,5 mm               |