


KIPSIKRUVI PUITKARKASSILE 3,9 X 25, MM, FOSFOREERITUD SÜSINIKTERRASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



39A25MP

RAKENDUSED

Kipsplaat puitkarkassile

TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Peitpea
Kruvi süvend	PH 2
Kruvi keerme tüüp	Keere
Pöörete arv minutis	3300 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Fosfeeritud (hall)
Otsa tüüp	Terav
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	24,2 - 25,8 mm
Kruvi diameeter	3,7 - 3,9 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274010601
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	1,47 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



24,2 - 25,8 mm

3,7 - 3,9 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14566:2008+A1:2009
Korrosiooniklass	1
Keerme sisemine läbimõõt	2,6 mm
Keerme pikkus	20,5 mm