



GE51AABKR-FC

RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused

TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,81 - 7,21 mm
Pea pikkus	4,85 - 5,2 mm
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Naela pikkus	50 mm
Naela läbimõõt	2,87 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8718035000460
Pakendi kogus	2000 pieces
Netokaal	4,2 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



50 mm

2,87 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega kammnael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	28 mm
Pea ristlõike pindala	30 mm
Keerme pikkus	30 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2525 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	20,3 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	695 N/mm ²