



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON EL21APBFJ (v0)

Nimi	EL kammnael 2,3mm x 50 mm
Tootekood	EL21APBFJ
GTIN	8715274309972

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Tüübli tüüpi kinnitusvahend
Kordumatu identifitseerimiskood	EL21APBFJ
DOP No	EL21APBFJ
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: EL21APBFJ		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	1575 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	8,9 N/mm <sup>2</sup>
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	22,45 N/mm <sup>2</sup>
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosioonikaitse	Süsinikteras, SC 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$  ja  $f_{head,k}$  katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m<sup>3</sup>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 10-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Naela läbimõõt	$d$	2,3 mm
Pea ristlõike pindala	$d_h$	27 mm
Naela pikkus	$L$	50 mm
Naelaotsa pikkus	$L_p$	3,6 mm
Viimistlus tüüp	Type	Viimistlustüüp 3
Reaktsioon tulele	A1	